

Link do produktu: <https://www.fadrex.pl/klej-do-latek-10g-tip-top-p-2694.html>

Klej do łątek 10g TIP TOP



Cena	6,90 zł
Numer FADREX	01568
Kod producenta	505-9056
Producent	Brak

Opis produktu

Klej wulkanizacyjny do naprawy dętek stosowany razem z łatkami dętkowymi, podstawami zaworowymi i zaworami z podstawą gumową. Nowa, ulepszona receptura zapewnia łatwe użycie i perfekcyjną naprawę.

Jak stosować:

Łatka do opon na klej – jest to najbardziej znana i zarazem najpewniejsza metoda łatania powstałej dziury. Po identyfikacji dziury trzeba zmatowić papierem ściernym okolicę na powierzchni nieco większej niż łatka którą chcemy przykleić. Matowienie ma na celu zwiększenie przyczepności kleju do dętki. Następnie powierzchnię odtuszczamy acetonem jeżeli jesteśmy w trasie to pomijamy ten etap.

Następnie наносimy klej i równomiernie go rozprowadzamy na powierzchni nieco większej niż łatka (2-3 mm)

Gdy klej podeschnie (nie więcej niż 5 minut), i jego powierzchnia zrobi się lekko matowa naklejamy łatkę. Ściągamy aluminiową folię i dociskamy łatkę do kleju. Dociskać od środka w kierunku brzegów. Upewnić się że brzegi łatki dobrze dolegają do dętki. I jeżeli jest taka możliwość to docisnąć całą dłoń w miarę równomiernie i potrzymać tak kilka minut. Nie należy odrywać cienkiej przezroczystej folii, w niczym ona nie przeszkadza.

Numer FADREX

01568