

Link do produktu: <https://www.fadrex.pl/polrust-grunt-antykorozyjny-pozeracz-rdzy-2-5l-p-2243.html>



Polrust Grunt Antykorozyjny pożeracz rdzy 2,5l

Cena	129,90 zł
Numer FADREX	01059
Kod producenta	M/POLRUST2.5
Producent	Brak

Opis produktu

Charakterystyka

POLRUST jest ekologicznym gruntem antykorozyjnym, który można nanosić na powierzchnie stalowe i żeliwne.

POLRUST można nakładać na podłoża niedokładnie oczyszczone z produktów korozji.

POLRUST ma odpowiednio dobrane własności fizykochemiczne, co zapewnia dobrą penetrację do podłoża przez porowatą strukturę rdzy.

POLRUST wiąże się z rdzą oraz podłożem fizycznie i chemicznie, tworząc po wyschnięciu dobry podkład pod farby nawierzchniowe.

POLRUST zawiera również promotory adhezji, bezsilikonowe środki przeciwpienne oraz dodatki poprawiające właściwości technologiczno-użytkowe

POLRUST przynosi wymierne efekty ekonomiczne, gdyż pozwala wyeliminować część wydatków na mechaniczne lub chemiczne przygotowanie powierzchni przed malowaniem do stopnia Sa 2 ½ jak dla tradycyjnych farb antykorozyjnych

przeznaczenie

POLRUST najczęściej jest stosowany tam, gdzie ze względów technicznych lub ekonomicznych nie można przygotować podłoża obróbką strumieniowo- ściemną.

POLRUST jest niezastąpiony przy malowaniu skorodowanych siatek, barierek, ogrodzeń, rur, grzejników, blach a także nośnych konstrukcji ażurowych

POLRUST można stosować:

- jak wszystkie grunty antykorozyjne na czyste powierzchnie przygotowane do Sa 2 1/2 wg PN ISO 8501-1:2001 (zwyczajowo określane jako białe podłoże) np. przez piaskowanie lub śrutowanie.

- na powierzchnie niedokładnie oczyszczone z rdzy, czyli przygotowane do St 3 lub

Sa 1 wg PN ISO 8501-1:2001 np. po ręcznym lub mechanicznym usunięciu luźnej rdzy, zendr i sta-nych łuszczących się farb.

- jako farbę ochrony czasowej.

- jako typowy grunt antykorozyjny zamiast podkładowych farb ftalowych, olejnych, chlorokauczukowych i innych.

Najdłuższą odporność korozyjną wykazują systemy lakierowe z farbami chlorokauczkowymi, poliwinylowymi, akrylowymi i chemoutwardzalnymi.

Producent zaleca jako warstwy nawierzchniowe:

EKOCYNKAL - gruntoemalia wodorozcieńczalna

CYNKAL - gruntoemalia szybkoschnąca

W przypadku kontaktu telefonicznego proszę o podanie numeru artykułu: 01059