

Link do produktu: <https://www.fadrex.pl/wieszak-sufitowy-na-rower-max-25kg-p-9098.html>



Wieszak sufitowy na rower max 25kg

Cena	68,00 zł
Numer FADREX	08262
Kod producenta	86962
Producent	Brak

Opis produktu

Wieszak przeznaczony do użytkowania w piwnicach lub garażach. Pomaga w oszczędzaniu miejsca i chroni opony.

Łatwy i szybki montaż - wszystkie elementy montażowe w zestawie. Maksymalna wysokość sufitu - 4m. Maksymalne obciążenie - 25kg

Montaż:

- 1 Przed rozpoczęciem montażu produktu linia musi być przymocowana do przedniego urządzenia podnoszonego za pomocą podwójnego węzła. W tym celu przewlecz linę przez kwadratowy otwór przedniego urządzenia podnoszącego. Węzeł znajduje się między sufitem a przednim urządzeniem podnoszącym.
- 2 Zmierzyć odległość między keirownicą a tyłem siodełka lub bagażnika roweru. Miejsca te służą jako punkty mocowania haków podczas podnoszenia roweru.
- 3 Zamontuj oba urządzenia podnoszące na suficie w odległości d, którą wcześniej zmierzyłeś. W przypadku sufitu wykonanego z drewna, do produktu dołączony jest odpowiedni materiał montażowy. Każde urządzenie podnoszące wymaga użycia czterech śrub. Jeśli montaż odbywa się na płycie gipsowo-kartonowej potrzebny jest specjalny materiał montażowy (brak w zestawie). Podczas montażu upewnij się, że oba urządzenia podnoszące są wyrównane względem siebie.
- 4 Przewlecz linę przez hak oraz koło przedniego urządzenia podnoszącego. Następnie przechodzimy przez koło drugiego urządzenia podnoszącego, drugi hak, i wreszcie przez mechanizm blokujący.
- 5 Użyj zacisku do zabezpieczenia i przechowywania liny. Zacisk mocuje się dwoma śrubami. Do montażu zacisku na drewnie, w zestawie znajduje się odpowiedni materiał montażowy. Do montażu na innych powierzchniach, takich jak płyta gipsowo-kartonowa itp. potrzebny jest specjalny materiał montażowy (brak w zestawie). Nie przecinać liny podczas używania podnośnika rowerowego. Pozostałą linę owinąć wokół zacisku.

Opuszczanie roweru:

Aby opuścić rower, pociągnij linę do przodu. Upewnij się, że linka jest zawsze napięta. Powoli opuszczaj rower, aż bezpiecznie dotknie ziemi. Następnie zdejmij haki z roweru i przywiąż linę z powrotem do zacisku.

Zawartość zestawu:

- 2 mechanizmy podnoszące
- 2 haki do podnoszenia roweru
- liną z mocowaniem, długość ok. 15 m2
- 2 koła pasowe
- 10 wkrętów i kołków rozporowych
- uchwyt na końcówkę liny

Dane techniczne:

- max. nośność do 25 kg
- waga: ok. 1,7 kg